

COPES COAT

SPALMATI INDUSTRIALI S.R.L.

CERVINO F200N/40/O NERO

PESO SUPPORTO:	200 gr/m ²	
PESO TOTALE:	1520 gr/m ²	+/- 10%
COMPOSIZIONE:	86,8% PVC 13,2% PES	
SPESSORE:	4 mm	- 0,2 mm / + 0,4 mm
ALTEZZA UTILE:	140 cm	
LUNGHEZZA ROTOLI:	25 Mt	
COLORI DISPONIBILI:	NERO - BLU5007 Altri colori disponibili da ns cartella colori.	
APPLICAZIONE:	Calzature	

CARATTERISTICHE TECNICHE:

(Partita Nr. 445 del 27/05/2016 - rotolo n° 29)

CARICO ROTTURA (UNI 4818 74/6°)	Longitudinale:	Kg/5 cm ≥ 70
	Trasversale:	Kg/5 cm ≥ 61
ALLUNGAMENTO (UNI 4818 74/6°)	Longitudinale:	% 82
	Trasversale:	% 130
LACERAZIONE (UNI 4818 74/9°)	Longitudinale:	Kg 22
	Trasversale:	Kg 25
DELAMINAZIONE (UNI 4818 74/10°)	Longitudinale:	Kg/5 cm N.D.
	Trasversale:	Kg/5 cm N.D.
FLESSOMETRO BALLY (UNI 4818 13°)	Ambiente:	n° 100.000 flessioni

Parametro ricercato:	Valore	u.m.	DL	Metodo
FORMALDEIDE	n.d. inf.a 3	mg/kg	3	ISO 14184-1

Materiale formulato con plastificante Esente Ftali ma ammissibili tracce.

Materiale termoplastico ed elastico. Si consiglia lo stoccaggio in luogo asciutto e protetto dal sole/UV.

Spalmato in pvc formulato e prodotto in Italia.

Conforme al regolamento REACH.

Conformità rispetto alla Direttiva 2011/65/UE (RoHS): non contiene Pb, Hg, Cd, CrVI, PBB, PBDE, DecaBDE in concentrazioni superiori allo 0,1%.

Scheda di sicurezza disponibile su richiesta (16 punti).

Spessore verificato con strumento dotato di certificato di taratura in base all'accreditamento LAT 142 rilasciato dal Sistema Nazionale di Taratura secondo legge n°273/1991.

Possibili oscillazioni di tonalità di colore e mano nelle consuetudini di tolleranza. Si consiglia pertanto di non mescolare, in fase di lavorazione, rotoli appartenenti a lotti diversi.

Lotto minimo di produzione: 300 Mtl per articolo/colore, salvo disponibilità di magazzino.

Le informazioni e i valori contenuti in questa scheda sono prodotti da prove interne. L'utilizzatore non è esonerato dall'eseguire test di idoneità del materiale per i suoi utilizzi richiesti.

FORMULATO E PRODOTTO IN ITALIA

 <small>COPES COAT SPALMATI IND.LI Viale della Meccanica ,20 36016 Thiene (VI) Cod.Fisc.e Part.IVA :02373610241 tel 0445 380226- Fax 0445 380227 internet: www.copescoat.it e-mail: info@copescoat.it</small>	Mod.031 rev.00
	SCHEDA TECNICA
	<small>Data emissione 06/03/2017 Data revisione 17/04/2019</small>