

COPES COAT
SPALMATI INDUSTRIALI S.R.L.

COPREN RR280 SP4,3mm

PESO TOTALE:	1200 gr/m ²	+/- 10%
COMPOSIZIONE:	100% PVC FORMULATO	
SPESSORE:	4,3 mm	+/- 0,4 mm
DENSITA':	280 g/lt	+/- 10%
ALTEZZA DISPONIBILE:	100 cm (altre altezze su richiesta)	
LUNGHEZZA ROTOLI:	60 Mtl	
COLORI DISPONIBILI:	BLU - ROSSO - NERO - BIANCO - GIALLO - VERDE	
	Altri colori basici su richiesta.	
APPLICAZIONE:	Trasporto vetri, altre applicazioni per uso industriale, ecc...	

CARATTERISTICHE TECNICHE:

Conforme alla norma FMVSS 302

CARICO ROTTURA (UNI EN ISO 1798:2008)	Longitudinale:	kPa ≥ 1150
	Trasversale:	kPa ≥ 1120
ALLUNGAMENTO (UNI EN ISO 1798:2008)	Longitudinale:	% 134
	Trasversale:	% 133
LACERAZIONE (UNI 4818 74/9°)	Longitudinale:	Kg 5
	Trasversale:	Kg 4,2
DUREZZA SHORE 00	70-72	+/- 15% controllato in laboratorio a temperatura ambiente

Materiale termoplastico, elastico. Si consiglia lo stoccaggio in luogo asciutto e protetto dal sole/UV.

Su richiesta scritta, materiale disponibile anche con formulazione Esente Ftali ma ammissibili tracce.

Su richiesta scritta, il materiale può essere fornito con un lato adesivo.

Spalmato in pvc formulato e prodotto in Italia.

Conforme al regolamento REACH.

Conformità rispetto alla Direttiva 2011/65/UE (RoHS): non contiene Pb, Hg, Cd, CrVI, PBB, PBDE, DecaBDE in concentrazioni superiori allo 0,1%.

Scheda di sicurezza disponibile su richiesta (16 punti).

Spessore verificato con strumento dotato di certificato di taratura in base all'accreditamento LAT 142 rilasciato dal Sistema Nazionale di Taratura secondo legge n°273/1991.

Possibili oscillazioni di tonalità di colore e mano nelle consuetudini di tolleranza. Si consiglia pertanto di non mescolare, in fase di lavorazione, rotoli appartenenti a lotti diversi.

Lotto minimo di produzione: 300 Mtl per articolo/colore, salvo disponibilità di magazzino.

Le informazioni e i valori contenuti in questa scheda sono prodotti da prove interne. L'utilizzatore non è esonerato dall'eseguire test di idoneità del materiale per i suoi utilizzi richiesti.

FORMULATO E PRODOTTO IN ITALIA

 COPES COAT SPALMATI IND.LI Viale della Meccanica ,20 36016 Thiene (VI) Cod.Fisc.e Part.IVA :02373610241 tel 0445 380226- Fax 0445 380227 internet: www.copescoat.it e-mail: info@copescoat.it	Mod.030 rev.01
	SCHEDA TECNICA
	Data emissione 20/03/2017 Data revisione 16/10/2020