

COPES COAT
SPALMATI INDUSTRIALI S.R.L.

COPREN SR120 SP15mm

PESO TOTALE:	1800 gr/m ²	+/- 10%
COMPOSIZIONE:	100% PVC FORMULATO	
SPESSORE:	15 mm	+/- 1 mm
DENSITA':	120 g/lt	+/- 10%
ALTEZZA DISPONIBILE:	100 cm - 140 cm	
LUNGHEZZA ROTOLI:	25 Mtl	
COLORI DISPONIBILI:	NERO - BIANCO - GRIGIO - MARRONE	
	Altri colori basici su richiesta.	
APPLICAZIONE:	Materiale per imbottiture, accoppiatura, applicazioni industriali in generale, profili, ecc...	

CARATTERISTICHE TECNICHE:		
CARICO ROTTURA (UNI EN ISO 1798:2008)	Longitudinale:	kPa \geq 250
	Trasversale:	kPa \geq 250
ALLUNGAMENTO (UNI EN ISO 1798:2008)	Longitudinale:	% 180
	Trasversale:	% 180
LACERAZIONE (UNI 4818 74/9°)	Longitudinale:	Kg 4,0
	Trasversale:	Kg 3,5
DUREZZA SHORE 00	24-26	+/- 15% controllato in laboratorio a temperatura ambiente

Materiale termoplastico, elastico. Si consiglia lo stoccaggio in luogo asciutto e protetto dal sole/UV.
Su richiesta scritta, materiale disponibile anche con formulazione Esente Ftali ma ammissibili tracce.
Su richiesta scritta, il materiale può essere fornito con un lato adesivo.
Spalmato in pvc formulato e prodotto in Italia.
Conforme al regolamento REACH.
Conformità rispetto alla Direttiva 2011/65/UE (RoHS): non contiene Pb, Hg, Cd, CrVI, PBB, PBDE, DecaBDE in concentrazioni superiori allo 0,1%.
Scheda di sicurezza disponibile su richiesta (16 punti).
Spessore verificato con strumento dotato di certificato di taratura in base all'accreditamento LAT 142 rilasciato dal Sistema Nazionale di Taratura secondo legge n°273/1991.

Possibili oscillazioni di tonalità di colore e mano nelle consuetudini di tolleranza. Si consiglia pertanto di non mescolare, in fase di lavorazione, rotoli appartenenti a lotti diversi.
Lotto minimo di produzione: 300 Mtl per articolo/colore, salvo disponibilità di magazzino.
Le informazioni e i valori contenuti in questa scheda sono prodotti da prove interne. L'utilizzatore non è esonerato dall'eseguire test di idoneità del materiale per i suoi utilizzi richiesti.

FORMULATO E PRODOTTO IN ITALIA

 COPES COAT SPALMATI IND.LI Viale della Meccanica ,20 36016 Thiene (VI) Cod.Fisc.e Part.IVA :02373610241 tel 0445 380226- Fax 0445 380227 internet: www.copescoat.it e-mail: info@copescoat.it	Mod.030 rev.00
	SCHEDA TECNICA
	Data emissione 24/02/2017 Data revisione 10/04/2019