

COPESE COAT

SPALMATI INDUSTRIALI S.R.L.

GLASSGUM R/AL/O/AL/04

PESO TOTALE:	480 gr/m ²	+/- 10%
COMPOSIZIONE:	96% PVC 4% PU	
SPESSORE:	0,4 mm	+/- 10%
ALTEZZA UTILE:	140 cm	
LUNGHEZZA ROTOLI:	50 Mtl	
COLORI DISPONIBILI:	NEUTRO	
	Altri colori disponibili da ns cartella colori.	
APPLICAZIONE:	Etichette, pochette, packaging, bustine, ecc...	
Materiale barrierato con poliuretano. Si consiglia l'utilizzo nel più breve tempo possibile.		
Su richiesta scritta, materiale disponibile con plastificante Esente Ftali ma ammissibili tracce.		
Materiale termoplastico, elastico. Si consiglia lo stoccaggio in luogo asciutto e protetto dal sole/UV.		
Spalmato in pvc formulato e prodotto in Italia.		
Conforme al regolamento REACH.		
Conformità rispetto alla Direttiva 2011/65/UE (RoHS): non contiene Pb, Hg, Cd, CrVI, PBB, PBDE, DecaBDE in concentrazioni superiori allo 0,1%.		
Scheda di sicurezza disponibile su richiesta (16 punti).		
Spessore verificato con strumento dotato di certificato di taratura in base all'accreditamento LAT 142 rilasciato dal Sistema Nazionale di Taratura secondo legge n°273/1991.		

Possibili oscillazioni di tonalità di colore e mano nelle consuetudini di tolleranza. Si consiglia pertanto di non mescolare, in fase di lavorazione, rotoli appartenenti a lotti diversi.
Lotto minimo di produzione: 300 Mtl per articolo/colore, salvo disponibilità di magazzino.
Le informazioni e i valori contenuti in questa scheda sono prodotti da prove interne. L'utilizzatore non è esonerato dall'eseguire test di idoneità del materiale per i suoi utilizzi richiesti.

FORMULATO E PRODOTTO IN ITALIA

 COPESE COAT SPALMATI IND.LI Viale della Meccanica ,20 36016 Thiene (VI) Cod.Fisc.e Part.IVA :02373610241 tel 0445 380226- Fax 0445 380227 internet: www.copescoat.it e-mail: info@copescoat.it	Mod.030 rev.00
	SCHEDA TECNICA
	Data emissione 04/06/2018 Data revisione 31/01/2019