

COPES COAT ***SPALMATI INDUSTRIALI S.R.L.***

LISSERGUM 15/O

PESO TOTALE:	540 g/m ²	+/- 10%
COMPOSIZIONE:	100% PVC FORMULATO	
SPESSORE:	1,5 mm	+/- 0,3 mm
DENSITA':	360 g/lt	+/- 10%
ALTEZZA DISPONIBILE:	100 cm - 140 cm - 150 cm	
LUNGHEZZA ROTOLI:	100 Mtl	
COLORI DISPONIBILI:	VERDE4079	
	Altri colori su richiesta	
APPLICAZIONE:	Sottopiede, tallonette, inserti per calzatura...	
Materiale formulato con plastificante Esente Ftali ma ammissibili tracce.		
Su richiesta scritta, il materiale può essere fornito con un lato adesivo.		
Materiale termoplastico, elastico. Si consiglia lo stoccaggio in luogo asciutto e protetto dal sole/UV.		
Spalmato in pvc formulato e prodotto in Italia.		
Conforme al regolamento REACH.		
Conformità rispetto alla Direttiva 2011/65/UE (RoHS): non contiene Pb, Hg, Cd, CrVI, PBB, PBDE, DecaBDE in concentrazioni superiori allo 0,1%.		
Scheda di sicurezza disponibile su richiesta (16 punti).		
Spessore verificato con strumento dotato di certificato di taratura in base all'accreditamento LAT 142 rilasciato dal Sistema Nazionale di Taratura secondo legge n°273/1991.		
Possibili oscillazioni di tonalità di colore e mano nelle consuetudini di tolleranza. Si consiglia pertanto di non mescolare, in fase di lavorazione, rotoli appartenenti a lotti diversi.		
Lotto minimo di produzione: 300 Mtl per articolo/colore, salvo disponibilità di magazzino.		
Le informazioni e i valori contenuti in questa scheda sono prodotti da prove interne. L'utilizzatore non è esonerato dall'eseguire test di idoneità del materiale per i suoi utilizzi richiesti.		

FORMULATO E PRODOTTO IN ITALIA

 COPES COAT SPALMATI IND.LI Viale della Meccanica ,20 36016 Thiene (VI) Cod.Fisc.e Part.IVA :02373610241 tel 0445 380226- Fax 0445 380227 internet: www.copescoat.it e-mail: info@copescoat.it	Mod.030 rev.00
	SCHEDA TECNICA
	Data emissione21/02/2018 Data revisione29/01/2019