

COPEs COAT
SPALMATI INDUSTRIALI S.R.L.

CERVINO F250N/40/O

PESO SUPPORTO:	250 gr/m ²	
PESO TOTALE:	1570 gr/m ²	+/- 10%
COMPOSIZIONE:	84% PVC 16% PES	
SPESSORE:	4 mm	- 0,2 mm / + 0,4 mm
ALTEZZA UTILE:	140 cm	
LUNGHEZZA ROTOLI:	25 Mt	
COLORI DISPONIBILI:	NERO - BLU5007 Altri colori disponibili da ns cartella colori.	
APPLICAZIONE:	Calzature	

CARATTERISTICHE TECNICHE:

CARICO ROTTURA (UNI 4818 74/6°)	Longitudinale:	Kg/5 cm ≥ 89
	Trasversale:	Kg/5 cm ≥ 76
ALLUNGAMENTO (UNI 4818 74/6°)	Longitudinale:	% 93
	Trasversale:	% 138
LACERAZIONE (UNI 4818 74/9°)	Longitudinale:	Kg 37
	Trasversale:	Kg 34
DELAMINAZIONE (UNI 4818 74/10°)	Longitudinale:	Kg/5 cm 9
	Trasversale:	Kg/5 cm 10

Materiale formulato con plastificante Esente Ftali ma ammissibili tracce.

Materiale termoplastico ed elastico. Si consiglia lo stoccaggio in luogo asciutto e protetto dal sole/UV.

Spalmato in pvc formulato e prodotto in Italia.

Conforme al regolamento REACH.

Conformità rispetto alla Direttiva 2011/65/UE (RoHS): non contiene Pb, Hg, Cd, CrVI, PBB, PBDE, DecaBDE in concentrazioni superiori allo 0,1%.

Scheda di sicurezza disponibile su richiesta (16 punti).

Possibili oscillazioni di tonalità di colore e mano nelle consuetudini di tolleranza. Si consiglia pertanto di non mescolare, in fase di lavorazione, rotoli appartenenti a lotti diversi.

Lotto minimo di produzione: 300 Mtl per articolo/colore, salvo disponibilità di magazzino.

Le informazioni e i valori contenuti in questa scheda sono prodotti da prove interne. L'utilizzatore non è esonerato dall'eseguire test di idoneità del materiale per i suoi utilizzi richiesti.

FORMULATO E PRODOTTO IN ITALIA

CopesCoat

CopesCoat
Spalmati Industriali s.r.l. Unipersonale

36016 Thiene (Vicenza) Italy
Viale della Meccanica, 20 Z.I.
Tel. 0445 380226 - Fax 0445 380227
internet: www.copescoat.it
e-mail: info@copescoat.it