

**COPES COAT**  
**SPALMATI INDUSTRIALI S.R.L.**

**COPREN RR320 SP3mm**

<b>PESO TOTALE:</b>	960 gr/m <sup>2</sup>	+/- 10%
<b>COMPOSIZIONE:</b>	100% PVC FORMULATO	
<b>SPESSORE:</b>	3 mm	+/- 0,2 mm
<b>DENSITA':</b>	320 g/lt	+/- 10%
<b>ALTEZZA DISPONIBILE:</b>	100 cm	
<b>LUNGHEZZA ROTOLI:</b>	100 Mtl	
<b>COLORI DISPONIBILI:</b>	BLU - ROSSO - NERO - BIANCO - GIALLO - VERDE Altri colori basici su richiesta.	
<b>APPLICAZIONE:</b>	Trasporto vetri, altre applicazioni per uso industriale, ecc...	

<b>CARATTERISTICHE TECNICHE:</b>		
CARICO ROTTURA (UNI 4818 74/6°)	Longitudinale:	Kg/5 cm ≥ 20
	Trasversale:	Kg/5 cm ≥ 17
ALLUNGAMENTO (UNI 4818 74/6°)	Longitudinale:	% 154
	Trasversale:	% 146
LACERAZIONE (UNI 4818 74/9°)	Longitudinale:	Kg 4,5
	Trasversale:	Kg 4,5
DUREZZA SHORE 00	76-82	+/- 15% controllato in laboratorio a temperatura ambiente

Materiale termoplastico, elastico. Si consiglia lo stoccaggio in luogo asciutto e protetto dal sole/UV.

Su richiesta scritta, materiale disponibile anche con formulazione Esente Ftali ma ammissibili tracce.

Su richiesta scritta, il materiale può essere fornito con un lato adesivo.

Spalmato in pvc formulato e prodotto in Italia.

Conforme al regolamento REACH.

Conformità rispetto alla Direttiva 2011/65/UE (RoHS): non contiene Pb, Hg, Cd, CrVI, PBB, PBDE, DecaBDE in concentrazioni superiori allo 0,1%.

Scheda di sicurezza disponibile su richiesta (16 punti).

Possibili oscillazioni di tonalità di colore e mano nelle consuetudini di tolleranza. Si consiglia pertanto di non mescolare, in fase di lavorazione, rotoli appartenenti a lotti diversi.

Lotto minimo di produzione: 300 Mtq per articolo/colore, salvo disponibilità di magazzino.

Le informazioni e i valori contenuti in questa scheda sono prodotti da prove interne. L'utilizzatore non è esonerato dall'eseguire test di idoneità del materiale per i suoi utilizzi richiesti.

**FORMULATO E PRODOTTO IN ITALIA**

**CopesCoat**

**CopesCoat**  
**Spalmati Industriali s.r.l. Unipersonale**

36016 Thiene (Vicenza) Italy  
Viale della Meccanica, 20 Z.I.  
Tel. 0445 380226 - Fax 0445 380227  
internet: [www.copescoat.it](http://www.copescoat.it)  
e-mail: [info@copescoat.it](mailto:info@copescoat.it)

Thiene, 23/02/2018