

COPEs COAT
SPALMATI INDUSTRIALI S.R.L.

COPREN SOFT 100-110 SP3mm

PESO TOTALE:	300 gr/m ²	+/- 10%
COMPOSIZIONE:	100% PVC FORMULATO	
SPESSORE:	3 mm	+/- 0,3 mm
DENSITA':	100 g/lt	- 0 / + 10%
ALTEZZA DISPONIBILE:	100 cm - 140 cm - 150 cm	
LUNGHEZZA ROTOLI:	100 Mtl	
COLORI DISPONIBILI:	NERO - BIANCO - GRIGIO - MARRONE	
	Altri colori basici su richiesta.	
APPLICAZIONE:	Materiale per imbottiture, accoppiatura, applicazioni industriali in generale, profili, ecc...	

CARATTERISTICHE TECNICHE:		
CARICO ROTTURA (UNI 4818 74/6°)	Longitudinale:	Kg/5 cm ≥ 5,2
	Trasversale:	Kg/5 cm ≥ 4,75
ALLUNGAMENTO (UNI 4818 74/6°)	Longitudinale:	% 239
	Trasversale:	% 246
LACERAZIONE (UNI 4818 74/9°)	Longitudinale:	Kg 1,2
	Trasversale:	Kg 1
DUREZZA SHORE 00	33-35	+/- 15% controllato in laboratorio a temperatura ambiente

Materiale termoplastico, elastico. Si consiglia lo stoccaggio in luogo asciutto e protetto dal sole/UV.
Su richiesta scritta, materiale disponibile anche con formulazione Esente Ftali ma ammissibili tracce.
Su richiesta scritta, il materiale può essere fornito con un lato adesivo.
Spalmato in pvc formulato e prodotto in Italia.
Conforme al regolamento REACH.
Conformità rispetto alla Direttiva 2011/65/UE (RoHS): non contiene Pb, Hg, Cd, CrVI, PBB, PBDE, DecaBDE in concentrazioni superiori allo 0,1%.
Scheda di sicurezza disponibile su richiesta (16 punti).

Possibili oscillazioni di tonalità di colore e mano nelle consuetudini di tolleranza. Si consiglia pertanto di non mescolare, in fase di lavorazione, rotoli appartenenti a lotti diversi.
Lotto minimo di produzione: 500 Mtl per articolo/colore, salvo disponibilità di magazzino.
Le informazioni e i valori contenuti in questa scheda sono prodotti da prove interne. L'utilizzatore non è esonerato dall'eseguire test di idoneità del materiale per i suoi utilizzi richiesti.

FORMULATO E PRODOTTO IN ITALIA

CopesCoat

CopesCoat
Spalmati Industriali s.r.l. Unipersonale

36016 Thiene (Vicenza) Italy
Viale della Meccanica, 20 Z.I.
Tel. 0445 380226 - Fax 0445 380227
internet: www.copescoat.it
e-mail: info@copescoat.it